

## Špecifikácia predmetu zákazky

### **1. Lavička s operadlom, dĺžky 1800 mm – 1900 mm**

<b>Konštrukcia:</b>	zliatina hliníka spojené drevenými lamelami pomocou skrutkových spojov z nerezu, opatrené práškovým vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 80 µm
<b>Farba konštrukcie:</b>	odtíene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat RAL 7016
<b>Sedák a operadlo:</b>	lamely z tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m <sup>3</sup> obdĺžnikového prierezu min. 30x40 mm a dĺžky 1800 mm – 1900 mm Umiestnenie loga Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na drevenú lamelu (kovový štítok)
<b>Kotvenie:</b>	Kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí
<b>Hmotnosť:</b>	min. 35 kg
<b>Počet ks:</b>	8 ks

### **2. Lavička bez operadla , dĺžky 1800 mm – 1900 mm**

<b>Konštrukcia:</b>	zliatina hliníka spojené drevenými lamelami pomocou skrutkových spojov z nerezu, opatrené práškovým vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 80 µm
<b>Farba konštrukcie:</b>	odtíene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat RAL 7016
<b>Sedák:</b>	lamely z tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m <sup>3</sup> obdĺžnikového prierezu min. 30x40 mm a dĺžky 1800 mm – 1900 mm
<b>Kotvenie:</b>	Kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí
<b>Hmotnosť:</b>	min. 28 kg
<b>Počet ks:</b>	11 ks

### **3. Lavička s operadlom, dĺžky 600 mm – 700 mm ( bez opierok na ruky )**

<b>Konštrukcia:</b>	zliatina hliníka spojené drevenými lamelami pomocou skrutkových spojov z nerezu, opatrené práškovým vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 80 µm
<b>Farba konštrukcie:</b>	odtíene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat RAL 7016
<b>Sedák a operadlo:</b>	lamely z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m <sup>3</sup> obdĺžnikového prierezu min. 30x40 mm, dĺžky 600 mm – 700 mm
<b>Kotvenie:</b>	kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí
<b>Hmotnosť:</b>	min. 18 kg
<b>Počet ks:</b>	12 ks

**4. Lavička bez operadla, dĺžky min. 600 mm – 700 mm**

<b>Konštrukcia:</b>	zliatina hliníka spojené drevenými lamelami pomocou skrutkových spojov z nerez, opatrené práškovým vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 80 µm
<b>Farba konštrukcie:</b>	odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat RAL 7016
<b>Sedák:</b>	lamely z masívneho tropického dreva s hustotou min. 890 kg/m <sup>3</sup> obdĺžnikového prierezu min. 30×40 mm, dĺžky 600 mm – 700 mm
<b>Farebnosť:</b>	odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat podľa vzorkovníku RAL 7016
<b>Kotvenie:</b>	kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí
<b>Hmotnosť:</b>	min. 14 kg
<b>Počet ks:</b>	1 ks